



Entdecken Sie das BT Smart Signboard 49-540 Bar-Type: **Ihre Lösung für professionelles Digital Signage!**

Brillante HD-Auflösung trifft auf Leistungsstärke

- Beeindruckendes 49" Bar-Type IPS-Display mit 1920 x 540 Pixeln
- Hohe Helligkeit von 700 cd/m² für optimale Sichtbarkeit
- Leistungsstarker Quad-Core-Prozessor A55

Vielseitig und zukunftssicher

- Flexibel einsetzbar im Hoch- und Querformat
- Unterstützt modernste Videoformate
- Umfangreiche Konnektivität: WLAN, LAN, Bluetooth

Zuverlässigkeit garantiert

- Entwickelt für 24/7-Dauerbetrieb
- Vorab-Austausch-Service bei 3 Jahren Garantie

Ihr Erfolg ist unser Anspruch

- Maßgeschneiderte Beratung durch Experten
- Alles aus einer Hand: Von der Konzeption bis zum Support
- Profitieren Sie von Tausenden zufriedener Kunden!

Setzen Sie auf den Marktführer für Digital Signage und bringen Sie Ihre Botschaft mit dem BT Smart Signboard 49-540 Bar-Type eindrucksvoll zum Leben!

Technische Daten

CPU	CPU	Quad-Core ARM Cortex-A55 Amlogic T972
	RAM	2GB DDR3
	Interner Speicher	16GB EMMC
	Betriebssystem	Android 11
Display	LCD-Panel-Größe	49.5 Zoll
	Auflösung	1920x540
	Aktive Fläche	1209.6(H)x340.2(V)
	Blickwinkel	89/89/89/89 (Typ.)(CR=10)
	Anzeigemodus	Normalerweise Schwarz, IPS
	Anzeigeausrichtung	Querformat & Hochformat
	Helligkeit	700cdm ²
Netzwerk	WiFi	2.4G/5.8G (duale externe Antenne)
	Ethernet	100 MB / 1 GB
	Bluetooth	4.0
Eingangsanschlüsse	Micro USB 1x	USB 2.0 x 2
	Type C 1x	Micro USB x 1
	HDMI	HDMI outx1
	AC Port	AC Power
	Power Switch	on/off switch
	Ethernet	RJ45
Unterstützte Medienformate	Video	4K VP9 and 4K 10bits H265/H264 Video Decoder, bis 60fps 1080P andere Video Decoder (VS-1, MPEG-1/2/4, VP8) Support HDR10, HLG HDR, Support Konvertierung zwischen SDR und HDR
	Foto	MKV, WMV, MPEG, AVI, MOV, ISO, MP4, RM
	Audio	MP3, WAM, AAC, WAV, OGG, AC3, FLA
Installation	Wandhalterung	200+400mm Vesa
Arbeitsumgebung	Temperatur	-10 °C bis 60 °C (Innenbereich)
	Luftfeuchtigkeit	10–90% relative Luftfeuchtigkeit
Stromversorgung	Wechselstrom	110–220V

Geräte- und Verpackungsinformationen

Größe Gerät			Größe Verpackung		
L	W	H	L	W	H
1239.6mm	370.2mm	45mm	1510mm	605mm	72mm
Gewicht Gerät	13.5KG		Gesamtgewicht	27.36KG	2PCS/CTN

Produktfoto



Technische Zeichnungen

