



## Entdecken Sie das **BT Smart Signboard Pro 50 4K**: Ihre Lösung für professionelles Digital Signage!

### Brillante 4K-Auflösung trifft auf Leistungsstärke

- Beeindruckende 50" IPS-Display mit 3840 x 2160 Pixeln
- Hohe Helligkeit von 500 cd/m<sup>2</sup> für optimale Sichtbarkeit
- Leistungsstarker Octa-Core-Prozessor mit Android 13

### Vielseitig und zukunftssicher

- Flexibel einsetzbar im Hoch- und Querformat
- Unterstützt modernste Videoformate inkl. HDR10+
- Umfangreiche Konnektivität: WLAN, LAN, Bluetooth, HDMI

### Zuverlässigkeit made in Germany

- Entwickelt für 24/7-Dauerbetrieb
- 3 Jahre Garantie
- optional: kundenspezifische Android Image

### Ihr Erfolg ist unser Anspruch

- Maßgeschneiderte Beratung durch Experten
- Alles aus einer Hand: Von der Konzeption bis zum Support
- Profitieren Sie von Tausenden zufriedener Kunden!

Setzen Sie auf den Marktführer für Digital Signage und bringen Sie Ihre Botschaft mit dem BT Smart Signboard Pro 50 4K eindrucksvoll zum Leben!

## Technische Daten

<b>CPU</b>	CPU	Quad-Core ARM Cortex-A73 + Quad-Core Cortex-A53 CPU
	RAM	4 GB DDR3
	Interner Speicher	32 GB EMMC
	Betriebssystem	Android 13
<b>Display</b>	LCD-Panel-Größe	50 Zoll
	Auflösung	3840x2160
	Aktive Fläche	1095,84x616,41 mm
	Blickwinkel	89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)
	Anzeigemodus	Normalerweise Schwarz, IPS
	Anzeigeausrichtung	Querformat & Hochformat
	Helligkeit	500 cd/m <sup>2</sup>
	<b>Netzwerk</b>	WLAN
Ethernet		100 MB/1 GB
Bluetooth		4,1
<b>Eingangsanschlüsse</b>		2x USB
	HDMI-Ausgang	HDMI 1.4
	Ethernet	RJ45
	Audio	Kopfhörerbuchse
<b>Unterstützte Medienformate</b>	Video	
	Foto	MKV, WMV, MPEG, AVI, MOV, ISO, MP4, RM
	Audio	MP3, WAM, AAC, WAV, OGG, AC3, FLA
<b>Installation</b>	Regal/Wand	optional
<b>Arbeitsumgebung</b>	Temperatur	
	Luftfeuchtigkeit	10~80 % RH
<b>Stromversorgung</b>	Wechselstrom (AC)	110V230V, 105W30W

## Geräte- und Verpackungsinformationen

Größe Gerät			Größe Verpackung		
L	W	H	L	W	H
1115.6mm	636.2mm	46.2mm	1214mm	749mm	146mm
<b>Gewicht Gerät</b>	12.8KG		<b>Gesamtgewicht</b>	16.2KG	<b>1PC/CTN</b>

## Produktfoto



## Technische Zeichnungen

